

FEATURES:
1- HIGH TRANSMIT BAND REJECTION.
2- LOW INSERTION LOSS.
3- SMALL SIZE







SPECIFICATIONS:

P/N	WAVEGUIDE	PASSBAND	INS. LOSS	VSWR	REJECTION	FLANGES	DIM "A"
2227	WR 75	10.95 - 12.75 GHZ	0.20 DB MAX	1.35 MAX @ 10.95-11.7 GHZ 1.25 MAX @ 11.7-12.75 GHZ	45 DB MIN. @ 14.0-14.5 GHZ	WR75 FLAT/GROOVE 6/32 TAPPED, 8 PL.	1.19 INCHES
2364	WR 75	10.95-12.75 GHZ	0.30 DB MAX	1.25 MAX @ 10.95-12.75 GHZ	80 DB MIN. @ 13.75-15.0 GHZ	WR 75 FLAT/GROOVE	2.50 INCHES
2315	WR 229	3.5-4.2 GHZ	0.15 DB MAX	1.20 MAX @ 3.7-4.2 GHZ 1.25 MAX @ 3.5-3.7 GHZ	55 DB MIN. @ 5.85-6.425 GHZ	WR229 CPRG	4.0 INCHES

MECHANICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL	ALUMINIUM
FINISH	YELLOW CHROMATE PER MIL-C-5541 CL3 PAINT FLAT BLACK
PRESSURE	5 PSIG
TOLERENCE	± 0.020 INCHES

Microwave Components and Systems Inc
583 BERLIN ROAD, MARLBORO MA

TRANSMIT REJECT FILTER

		PART NUMBER	REV
1N0P6		SEE TABLE	A

FILE-FILTER1 | SHEET: 1 OF 1